



# CÁMARAS



soporte@ceamexico.com  
ventas@ceamexico.com  
hpaz@ceamexico.com

Av. Solidaridad #877 Col. Ventura Puente  
Morelia Mich.

Tel. (443)324-39-00 y 232-85-95



## DOMO INFRARROJO ANTIVANDÁLICO

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Resistente, antivandálica
- Lente varifocal incorporado
- Día y noche (Filtro desmontable IR-Cut)
- Mecanismo de tres ejes para libre rotación de lente
- Construido con 24 LED-IR
- Rango máximo efectivo hasta 20m
- Soporte para exteriores Norma Ip66

Dispositivo de imagen  
Elementos de imagen  
Resolución  
Min. Iluminación  
Relación señal / ruido  
Obturador electrónico  
Modo flickless  
Gamma  
Control de iris  
Lente

Balance del blanco  
Gain control  
Back light Comp.  
Sistema de sincronización  
Salida de video  
Sensor infrarrojo  
Longitud de onda  
Distancia de iluminación  
Fuente de alimentación  
Consumo de energía  
Temperatura de la operación

### CCTV-94S2LVF3

1/3" Color Sony Super HAD  
NTSC: 510x492, PAL: 500x 582  
380 TVL  
0.2 Lux / F2.0 (Día), 0.0 Lux (IR On)  
Más de 48dB  
NTSC:160~1/100,000, PAL:1/50~1/110,000  
On / Off (NTSC:1/100, PAL:1/120)  
0.45  
DC Drive  
Varifocal 3.7~12mm (ICR)/F1.6~3.0,  
Wide:71.6ox55.8o, Tele:23.8ox17.9o (HxV)  
Auto  
Alto/Bajo  
On / Off  
Interno  
1 Vp-p / 75 Ohms  
24 LED-IR  
850 nm  
20 m  
DC12+/-10%  
IR On: 425mA Máx. / IR Off: 117mA Máx.  
-10°C ~50°C

Información y características del producto  
sujetas a cambio sin previo aviso.