



# CÁMARAS



soporte@ceamexico.com  
ventas@ceamexico.com  
hpaz@ceamexico.com

Av. Solidaridad #877 Col. Ventura Puente  
Morelia Mich.

Tel. (443)324-39-00 y 232-85-95



## AMPLIO RANGO DINÁMICO

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- CCD 1/3" color Sony vertical doble densidad WD
- Alta Sensibilidad, baja interferencia.
- Filtro removible IR CUT(ICR), ofrece cambio de color a blanco y negro de modo automático, o cambio manual para de día y noche. 24 hrs. de vigilancia
- Menu en la pantalla (OSD)
- Control remoto vía RS-485/422 (opcional:RS-232)
- Compatible con protocolo PELCO, D&P y LG
- Soporte para lente DC o Video Drive
- Soporta Funciones: Baja oscilación, espejo, congelado, zoom digital, Positivo/Negativo, ID de cámara,
- Título de cámara (hasta 16 caracteres)
- Máscaras de Privacidad (8 áreas libres) y Zoom digital 3X
- Funciones ajustables: Amplio Rango Dinámico(WDR)
- Compensación de iluminación de fondo
- Control de ganancia, balance del blanco, dispositivo digital lento

Información y características del producto sujetas a cambio sin previo aviso.

Dispositivo de imagen  
Elementos de imagen  
Resolución  
Min. iluminación  
Relación Señal / Ruido  
Obturador electrónico  
Modo Flickerless  
Control del diafragma  
Montaje de la lente  
Gamma  
Balance de blanco  
Control de ganancia  
Back light Comp.  
Amplio rango dinámico (WDR)  
Día & Noche (ICR)  
Zoom digital  
ID de cámara  
Título de cámara  
Función de espejo  
Congelación de imagen  
Positivo / Negativo  
Obturador de lente digital (DSS)  
Control remoto  
Sistema de sincronización  
Salida de video  
Fuente de alimentación  
Consumo de energía  
Temperatura de operación

### CCTV-194DR

1/3" Color Sony Vertical double-density WD CCD  
NTSC: 768x494, PAL: 752x582  
470 TVL  
0.1 Lux / F1.2(Day & Night On), Color 0.003 Lux /F1.2 (DSS)  
Mayor que 48dB  
NTSC: 1/60~1-100,000, PAL:1/50~1/100,00  
On / Off (NTSC:1/100, PAL: 1/120)  
Video/ DC Drive  
C/ CS  
0.45  
Auto / Indoor / Outdoor / Manual / Push Auto  
Auto / Manual  
On / Off  
On / Off  
Auto / Día /Noche  
3x  
000~255  
Hasta 16 caracteres  
Off / Horizontal / Vertical / Rotate  
On / Off  
On / Off  
Off, 2~20, 40, 80, 160 FLD  
RS-485/422 (opcional:RS232)  
Interno / Line Lock  
1Vp-p /75 Ohms  
DC12V/AC24V Dual  
7W max.  
-10°C~50°C



SRVX194DR-090415S-E