



DVR's



soporte@ceamexico.com
ventas@ceamexico.com
hpaz@ceamexico.com

Av. Solidaridad #877 Col. Ventura Punte
Morelia Mich.


Tel. (443)324-39-00 y 232-85-95



16 CANALES MJPEG NETWORK

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Grabación en detección del movimiento
- Entrada y Salida de Alarma
- Sistema de detección Automática (NTSC/PAL)
- Graba máximo 60 Imágenes por Segundo.
- Capacidad de 160-250GB HDD en disco duro
- Tarjeta de Respaldo CF



Información y características del producto sujetas a cambio sin previo aviso.

Formato de video
Compresión de video
Entrada de video
Salida de video
Entrada de audio
Salida de audio
Resolución de imagen
Velocidad de reproducción
Visualización en pantalla
Resolución de grabación
Velocidad de grabación
Calidad de grabación
Modo de grabación

Almacenamiento básico de HDD
Entrada / Salida de Alarma
Activación de alarma

Acción en alarma
Post alarma
Método de la búsqueda
Detección de movimiento

Protección de contraseña
Dispositivo de almacenamiento
Conector serial
Fuente de alimentación
Peso
Dimensiones
Ambiente de operación

CCTV-6189

NTSC / EIA o PAL / CCIR
MJPEG
16 CH, BNC
2 CH BNC, 1CH SPOT BNC
1CH, RCA
2CH, RCA
720x480 (NTSC), 720x576 (PAL)
Máx. 240 / 200 IPS (NTSC / PAL)
Simple, Secuencial, Múltiples Ventanas (4.9.16)
Máx. 704x240(NTSC), 740x288(PAL)
Max. 60 / 50 IPS (NTSC / PAL)
Alto/Medio/Bajo
Manual / Horario/ Alarma / Detección de Movimiento
160 / 200Gb 1x3.5" IDE HDD (Máx. 500GB)
16 / 1 (NO / NC programable)
Detección del Movimiento, Pérdida Video, Entrada del Sensor
Grabación, Salida de Relay, Alarma Audible
1 ~ 60 sec
Por Fecha, Por Tiempo
Área de detención seleccionable y Ajuste de sensibilidad
Sí
CF-Card (Formato de AVI), VCR
RS-232
AC100~240V 50/60 Hz, DC12V / 4.2A
3 Kg (sin HDD)
430x77x305 mm
30 ~ 80% RH, 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)