



DVR's



soporte@ceamexico.com
ventas@ceamexico.com
hpaz@ceamexico.com

Av. Solidaridad #877 Col. Ventura Punte
Morelia Mich.


Tel. (443)324-39-00 y 232-85-95



16 CANALES MJPEG NETWORK

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Grabación en detección de movimiento
- Entrada y salida de alarmas
- Sistema de detección automática (NTSC/PAL)
- Graba máximo 60 imágenes por segundo
- Capacidad de 160 ó 250 GB HDD en disco duro (Máximo 750 GB)
- Disco duro removible
- Tarjeta de respaldo CF
- Conexión a red TCP/IP



Información y características del producto sujetas a cambio sin previo aviso.

CCTV-6239N

Formato de Video
Compresión de Video
Entrada de Video
Salida de Video
Entrada de Audio
Salida de Audio
Resolución de la imagen
Velocidad de Imagen

Despliegue de Cámaras
Velocidad de Resolución
Velocidad de Grabación
Calidad de Grabación
Modo de Grabación

Almacenamiento Básico de HDD

Entrada / Salida de Alarma
Activación de Alarma

Acción en Alarma
Conexión de Red
Protocolo de Red
Post Alarma
Método de Búsqueda
Detección del Movimiento
Protección de Contraseña

Dispositivo de Almacenamiento
Fuente de Alimentación
Peso
Dimensiones
Ambiente de Operación

NTSC / EIA o PAL / CCIR
MPEG4
16 CH, BNC
1 CH BNC, 1CH SPOT BNC
1CH, RCA
2CH, RCA
720x480(NTSC), 720x576(PAL)
Modalidad 8CH 240/200 IPS (NTSC / PAL)
Modalidad 16CH 120/100 IPS (NTSC / PAL)
1 Cámara/Secuencial/Múltiple (4,9,16)
704x240(NTSC), 704x288 (PAL)
Máx. 60 /50 IPS (NTSC / PAL)
Alto/Medio/Bajo
Manual/ Horario/ Alarma /Detección de Movimiento
Capacidad 160 ó 250 GB (Max. 750GB)
Removible, 1x3.5" IDE HDD
16 / 1 (NO/NC Programable)
Detección de Movimiento, Pérdida de Video, Entrada de Sensor
Grabación, Salida de Relay, Alarma Audible
10/100 Base T Internet (RJ-45)
TCP / PPPoE, DDNS, SMTP, ICMP, ARP
1~60seg
Por Fecha, Por Hora
Detecta el Área Seleccionable y la Sensibilidad Ajustable
SI
CF-Card,(Formato de archivo ASF), VCR
AC100~240V 50/60Hz, DC12V/4.2A
3.6 Kg (sin HDD)
430x77x305mm
30~80%RH, 5°C a 45°C (41°F ~104°F)