



# DVR's



soporte@ceamexico.com  
ventas@ceamexico.com  
hpaz@ceamexico.com

Av. Solidaridad #877 Col. Ventura Puente  
Morelia Mich.

Tel. (443)324-39-00 y 232-85-95



## DVR 4 CANALES H.264 Monitoreo vía Internet Explorer o Teléfono Móvil

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

### CCTV-0229

- Compresión H.264 para codificación de video, ideal para ahorro de espacio en disco duro
- Grabación de hasta 120FPS @ 360x240 (NTSC)
- Capacidad tríplice: Despliegue de imagen en vivo, grabación, respaldo, reproducción y acceso en red simultáneo
- Monitoreo vía internet en PC, PDA o teléfono móvil
- Conexión a red
- Económico



- Interfaz gráfica del usuario (GUI) intuitiva para fácil configuración y operación del menú
- Despliegue de imagen en vivo, video en tiempo real
- Métodos de control: panel frontal, USB, mouse, control remoto IR, visor del cliente por medio de la red
- Control de cámara PTZ (Pan / Tilt / Zoom)
- 1 canal para grabación de audio y reproducción
- Soporta 1 disco duro SATA (hasta 1 TB). Disponible con DD 500 GB
- Respaldo de datos: dispositivos USB, red
- Eventos notificados con email: detección de movimiento, alarma, pérdida de video
- Soporta Internet Explorer con la misma Interfaz Gráfica (GUI) como sitio DVR
- OSD Multi-lenguaje
- El Sistema de Administración Central (CMS) soporta hasta 16 DVRs
- Monitoreo por teléfono móvil 3G/GPRS
- Incluye fuente de poder y control



soporte@ceamexico.com  
 ventas@ceamexico.com  
 hpaz@ceamexico.com

Av. Solidaridad #877 Col. Ventura Puente  
 Morelia Mich.

Tel. (443)324-39-00 y 232-85-95

# DVR 4 Canales Monitoreo Vía Internet Explorer y Teléfono Móvil

## Especificaciones

## CCTV-0229

Video	Sistema	NTSC o PAL switch	
	Entrada	4 Canales BNC	
	Salida	1 Canal BNC	
SPOT	Salida	1 Canal BNC	
VGA	Salida	1024x768 (opcional)	
Audio	Entrada	1 Canal RCA	
	Salida	1 Canal RCA	
	Backup	Sí	
Sensor RS-485	4 Entradas / 1 Salida Cámara Pan/Tilt/Zoom		
Puerto USB	1 Puerto		
Mouse	Mouse USB		
Control Remoto IR	Sí		
Almacenamiento	Soporta DD	SATA DD x 1 (Máx. 1TB)	
OSD	División de Display	1,4	
	Interfaz Gráfica GUI	Sí	
	Título	14 caracteres	
	PIP (Picture in Picture)	Sí	
	Zoom Digital	2X	
	Grabación	Compresión de Video	H.264
Grabación	Resolución	720x480, 720x240, 360x240 (NTSC) 720x576, 720x288, 360x288 (PAL)	
	Frame Rate	30, 60, 120 (NTSC) 25, 50, 100 (PAL)	
	Calidad	Superior, Alta, Normal, Baja, Más Baja	
	Modo de Grabación	Manual, Calendario, Evento (Detección de Movimiento/Sensor)	
	Grabación Pre-Alarma	16MB (10 seg)	
	Grabación Post-Alarma	1-999 seg	
	Detección de Movimiento	16X12 (sensitividad 1~15)	
	Reproducción	Modo de Búsqueda	Tiempo, Evento
		Velocidad de Reproducción	Avance rápido/Hacia atrás 2X/4X/8X/16X/32X/64X Avance lento/Hacia atrás 1/2X,1/4X,1/8X,1/16X Play/Pausa
		Modo de Respaldo	Unidad Flash USB / Red
Red	Compresión	H.264	
	Internet Explorer	Sí	
	Usuarios en Red	5	
	Notificación Remota	Mensaje vía Email	
	Servicio	TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE	
Cambio de Horario	Sí		
Password	5 usuarios, incluyendo 1 administrador / autoridad del usuario seleccionable		
Llave de Seguridad	Sí		
Actualización de Firmware	Dispositivo USB		
Dimensiones	188mm (Ancho) x 54mm (Alto) x 209mm (Profundidad)		
Fuente de Poder	DC12V		
Ambiente de Operación	30 ~ 80% RH, 5 ~ 40 (41 ~ 104°F)		

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

SRVX0229-091202E-S