



# DVR's



soporte@ceamexico.com  
ventas@ceamexico.com  
hpaz@ceamexico.com

Av. Solidaridad #877 Col. Ventura Puente  
Morelia Mich.

Tel. (443)324-39-00 y 232-85-95



## 4 CANALES TRÍPLEX

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Empleo de compresión H.264, ideal para almacenar más horas de video en el disco duro.
- Video en tiempo real.
- Graba 120 cuadros por segundo en Half-DI.
- Video en vivo, grabación, respaldo, reproducción y acceso desde la red al mismo tiempo.
- Métodos de control: Desde panel frontal, mouse PS/2, control remoto IR, client viewer.
- 1 canal de audio para grabar y reproducir.
- Soporta 2 discos duros SATA.
- Grabador de DVD (opcional)
- Control de cámara PTZ
- Respaldo de datos: por medio de dispositivo USB, DVD-RW (opcional), a través de la red.
- Notificación de eventos por email: detección de movimiento, alarma, pérdida de video.
- Uso de navegador de Internet para video en vivo y Reproducción.
- Multi-Lenguaje
- Conexión a red TCP/IP

Información y características del producto sujetas a cambio sin previo aviso.

### CCTV-4529

Video	Formato de video Entrada de video Salida de video Salida auxiliar	Detección automática NTSC / PAL 4 CH, BNC Video Compuesto y VGA 1 CH, BNC
Audio	Entrada de audio Salida de audio	1 CH, RCA 1 CH, RCA
Terminal	Sensores Interfase RS-485	4 Entrada/1 Salida Cámara PTZ
Control	Mouse Control remoto IR	Mouse PS/2 Sí
Almacenamiento	Dispositivo DVD Write	Soporta 2 discos duros SATA Opcional
Despliegue de pantalla	Múltiple Zoom OSD	1,4 2X Gráficos OSD
Grabación	Compresión Resolución	H.264 720x480, 720x240, 360x240 (NTSC) 720x576, 720x288, 360x288 (PAL)
	Velocidad de cuadro	NTSC: 60,120,120 cuadros por segundo PAL: 50,100,100 cuadros por segundo
	Calidad Modo de grabación	Fina/Normal/Baja Manual, Calendarizada, por evento: detección de movimiento, sensor, pérdida de video
	Detección de Movimiento	Área de detección de movimiento seleccionable para cada cámara individual. Sensibilidad: 5 niveles
	Pre-Alarma Post-Alarma	0-5 segundos 0-60 segundos



soporte@ceamexico.com  
 ventas@ceamexico.com  
 hpaz@ceamexico.com

Av. Solidaridad #877 Col. Ventura Puente  
 Morelia Mich.

Tel. (443)324-39-00 y 232-85-95

# DVR 4 CANALES TRÍPLEX

CCTV-4529

Reproducción	<p>Modo de búsqueda</p> <p>Velocidad</p> <p>Interna</p> <p>Externa</p>	<p>Por fecha, hora, evento, bloque, archivo, marca de búsqueda</p> <p>Normal, REW&amp;FF (2x/4x/16x/32x/64x/128x), cuadro a cuadro, pausa</p> <p>Desde el disco duro o grabador DVD.</p> <p>Desde USB 2.0 (puerto en panel frontal): USB Flash Driver / Dispositivos USB</p>
Red	<p>Compresión</p> <p>Interfase</p> <p>Cuadros por segundo</p> <p>Protocolos</p> <p>Navegador Web</p>	<p>H.264</p> <p>Client viewer de 16 Canales / Navegador de Internet</p> <p>120</p> <p>TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, DDNS</p> <p>Internet Explorer 7.0 o superior</p>
Respaldo	<p>Interno</p> <p>Externo</p> <p>Vía red</p> <p>Archivo de respaldo</p>	<p>DVD+/-RW</p> <p>Desde USB 2.0 (puerto en panel frontal): USB Flash Driver / Dispositivos USB</p> <p>Sí</p> <p>Compresión H.264 / Formato AVI (convertido por el client viewer)</p>
Registro de eventos	<p>Modo</p> <p>Capacidad</p>	<p>Fallo de energía, encendido, grabado on/off, cambios en menú y conexión a la red</p> <p>20,000 registros</p> <p>Software Watchdog</p> <p>Auto-recuperación vía Watchdog</p> <p>Vía puerto USB 2.0 o vía red</p>
<p>Monitoreo</p> <p>Recuperación</p> <p>Actualización de firmware</p> <p>Multi-lenguaje</p> <p>Dimensión</p>		<p>Inglés/Español/ Francés/Italiano/Portugués</p> <p>430mm (Ancho) x 70 mm (Alto) x 360 mm (Profundidad)</p>
Fuente de poder		12 V DC

