



ACCESORIOS



soporte@ceamexico.com
 ventas@ceamexico.com
 hpaz@ceamexico.com

Av. Solidaridad #877 Col. Ventura Puente
 Morelia Mich.

Tel. (443)324-39-00 y 232-85-95



TECLADO CONTROLADOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Palanca de mando para PTZ de operación sencilla
- Soporte para el control de sistemas de CCTV
- Soporta 255 dispositivos en el bus de control, incluyendo cámaras y grabadores.
- Control de cada función de las cámaras y receptores PTZ en el bus de control
- Conexión RS-485
- Uso amigable de la Pantalla LCD

Información y características del producto sujetas a cambio sin previo aviso.

CCTV-3038

Control de Dispositivo	HAS IA 255	
Interfase del Controlador	RS-485	
Velocidad de Transmisión	9600bps	
Control de Pant/Tilt	Manual	Pan: Derecha / Izquierda Tilt: Arriba / Abajo
	Auto	Pan: On / Off Sequence: On / Off
Control del Lente	Zoom	Acercamiento/Alejamiento
Control de la Cámara	Focus	Cerca / Lejos / Auto
	Iris	On / Off / Auto
Compatibilidad	Posic. Prest	128 Puntos preestablecidos
	Configuración	Disponible
Fuente de Poder	Speed Dome, Zoom Camera con Protocolo Pelco	
Consumo de Energía	DC12V +- 10%	
Temperatura de Operación	167 mA máx.	
Dimensiones de Operación	~10°C - 40°C	
		269x190x53mm

