



# ACCESORIOS



soporte@ceamexico.com  
ventas@ceamexico.com  
hpaz@ceamexico.com

Av. Solidaridad #877 Col. Ventura Puente  
Morelia Mich.

Tel. (443)324-39-00 y 232-85-95



## TRANSMISOR Y RECEPTOR DE VIDEO (BALUN)

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseño compacto.
- Reduce costo de cableados coaxiales
- Menor pérdida de tiempo – instalaciones y cambios más rápidos
- Cableado más limpio – elimina el exceso de cables

### CCTV-5338

#### Descripción

Transmisión de video  
Distancia de transmisión  
Fuente de poder  
Entrada y salida de video  
Formato de video  
Rango de Frecuencia de operación  
Conector par trenzado  
Modo común de rechazo  
Tipo de alambre  
Dimensiones (AxAxP)

#### Transmisor y Receptor UTP Pasivo

1 Puerto  
Máximo 300 m /220 m (Conectado al DVR)  
No requiere  
Conector Macho BNC  
RS 170, NSTC, PAL, CCIR or SECAM  
DC a 10 Mhz  
2 Conectores Pin  
70 dB  
UTP Categoría 5, 5e, recomendable 6; 12-24 AWG  
45.9x30.8x25.4 mm

Información y características del producto sujetas a cambio sin previo aviso.